Свод предложений
по итогам проведения публичных консультаций

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Луганск Луганской Народной Республики от 22 марта 2024 г. № 71,

управлением экологии Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Луганск Луганской Народной Республики

_____

(наименование регулирующего органа/ уполномоченного органа)

в период с 3 июля 2024 г. по 23 июля 2024 г. проведены публичные консультации по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Луганск Луганской Народной Республики

_____

(наименование проекта нормативного правового акта/ нормативного правового акта,
по которому проведены публичные консультации)

При проведении публичных консультаций получены предложения от:

1. Бабкина Егора Геннадиевича;
2. Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике.

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа/уполномоченного органа отражены в таблице результатов публичных консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Результаты публичных консультаций		
Наименование	Высказанное мнение (замечания и (или) предложения)	Позиция регулирующего

участника публичных консультаций		органа/ уполномоченного органа (с обоснованием позиции)
Бабкин Е. Г.	Дополнить пункт 3 части 4 статьи 9 словами «или вне специально отведенных мест».	Учтено как обоснованное
Бабкин Е. Г.	Заменить в части 3 статьи 13 слова «ремонт, капитальный ремонт» словами «текущий ремонт, капитальный ремонт».	Учтено как обоснованное
Бабкин Е. Г.	Изложить статью 43 в следующей редакции: «1. Содержание строительных площадок, восстановление элементов благоустройства после окончания строительных работ возлагается на застройщика (технического заказчика) или подрядную организацию (генеральную подрядную организацию). 2. До начала строительных, ремонтных и иных видов работ (далее – работ) необходимо: установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное ограждение; разместить при въезде на территорию строительной площадки информационный щит с указанием наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; наименования застройщика (технического заказчика); представителя застройщика (технического заказчика) – должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля; исполнителя работ (подрядной организации, генеральной подрядной организации) – инициалы, фамилия, должность, номер в национальном реестре специалистов и номера телефонов лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объекта; представителя органа государственного строительного надзора или местного самоуправления, курирующего строительство; ответственного представителя проектной организации – должностное лицо, отвечающее за	Учтено как обоснованное

	ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется; наименования и контактных данных саморегулируемой организации лица, осуществляющего строительство; обеспечить временные тротуары для пешеходов (в случае необходимости); обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки; оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и пункты очистки (мойки) колес транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (выезды со строительной площадки должны выходить на второстепенные дороги, при наличии таковых. Подъездные пути на строительную площадку и внутриплощадочные пути должны иметь твердое покрытие.) При производстве работ необходимо: обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки; содержать информационный щит строительного объекта в надлежащем состоянии; следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции; обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной площадки; обеспечить ежедневную уборку территории строительной площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи и мусора, снега, льда (учитывая период года); обеспечить сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм. 3. Территория строительной площадки должна быть огорожена сплошным ограждением по ее границам, указанным в строительном генеральном плане. В соответствии с этим планом должны быть установлены указывающие, предупреждающие и запрещающие знаки, ограждены и отмечены опасные зоны и маршруты, отведены и обозначены зоны выполнения работ повышенной опасности.	

	Ограждения строительной площадки должны быть изготовлены из железобетонных заборных плит, оцинкованного профнастила либо деревянного настила из обрезной доски, содержаться в чистоте и исправном состоянии и не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде или прочности. Дефектами, сказывающимися на эстетическом виде ограждения, являются: отклонение ограждения от вертикали более чем на 2 градуса; наличие изломов железобетонных заборных плит или деревянного настила из обрезной доки, помятостей оцинкованного профнастила; наличие загрязнения на поверхности ограждения, в том числе наличие грязевых подтеков и пятен; наличие граффити (изображений, рисунков, надписей, нанесенных красками, аэрозолями, спреями, чернилами), а также наличие надписей и рисунков, нацарапанных на штукатурке и/или облицовке ограждения, за исключением случаев, когда граффити и иные рисунки наносятся в рамках конкурсов, проводимых Администрацией, либо конкурсов, проводимых иными лицами, получившими согласование (разрешение) Администрации на проведение конкурса. При монтаже ограждения строительной площадки должны быть выдержаны вертикальность и устойчивость к внешним воздействиям. Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять требованиям государственных стандартов. Высота ограждения территории строительных площадок должна быть 2,0 метра. На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма. Запрещается наличие в ограждениях проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 4. В тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком. Ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 70	

	сантиметров. Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. В зимнее время защитный козырек и тротуар должны регулярно очищаться от снега. В случае примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к дороге тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 метра. 5. Строительство, реконструкция, демонтаж (снос) объектов капитального строительства без сплошного ограждения, соответствующего требованиям настоящих Правил, запрещается. 6. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов размещаются в соответствии с проектом организации строительства. 7. При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением застройщика (технического заказчика) с собственником (правообладателем, балансодержателем) этих территорий. 8. При необходимости временного использования территорий, не включенных в строительную площадку, для размещения временных зданий и сооружений режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с их собственниками (владельцами) (для общественных территорий – с органом местного самоуправления). 9. При производстве работ, связанных со строительством, необходимо обеспечивать сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций и наружного освещения. Все элементы благоустройства, разрушенные или поврежденные при	

	производстве работ, должны быть восстановлены в полном объеме. 10. Запрещается: производить демонтаж ограждения строительной площадки с целью последующего благоустройства территории до полного окончания строительных работ; устанавливать ограждения строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог без соответствующего согласования; выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на улично-дорожные сети. 11. Для складирования мусора, грунта и отходов строительного производства на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных для этих целей мест. В составе проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства должна быть разработана схема движения от объекта капитального строительства до площадки складирования и представлен договор на вывоз строительного мусора. 12. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, аварийные и разрушающиеся здания и строения должны быть закрыты строительными сетками и огорожены.»	
Бабкин Е. Г.	Заменить в пункте 4 части 1 статьи 52 слова «балансодержателя объекта благоустройства» словами «собственника (владельца) объекта благоустройства».	Учтено как обоснованное
Бабкин Е. Г.	Изложить статью 55 в следующей редакции: «1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах и тому подобное), оборудованных для содержания в пределах земельного участка, находящегося в собственности, владении, пользовании лица, которое содержит домашний скот и птицу. Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных домов, во дворах многоквартирных домов, других не приспособленных для этого строениях,	Учтено как обоснованное

	помещениях, сооружениях, транспортных средствах не допускается. 2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее – пастух). Владельцы животных или пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха. Выпас скота и птицы в полосе отвода автомобильных и железных дорог, в скверах и иных рекреационных зонах запрещается. 3. Места и маршрут прогона скота на пастбища устанавливаются Администрацией по согласованию с владельцем автомобильной дороги и с государственным органом, обеспечивающим безопасность дорожного движения (при прогоне скота через автомобильные дороги). Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.».	
МВД по ЛНР	В пункт *(часть)* 1 статьи 51 добавить подпункт *(пункт)* 5 с текстом следующего содержания: «схема организации дорожного движения, согласованная с государственным органом, обеспечивающим безопасность дорожного движения (при производстве земляных работ, требующих временного изменения организации дорожного движения, рассчитанных на срок не более 1 суток, далее – краткосрочные работы) или проект организации дорожного движения, согласованный с государственным органом, обеспечивающим безопасность дорожного движения (при производстве земляных работ, требующих временного	Учтено как обоснованное. Данное предложение влечет за собой необходимость урегулирования вопроса

	изменения организации дорожного движения, рассчитанных на срок более 1 суток (далее – долгосрочные работы). При выполнении краткосрочных или долгосрочных работ, проводимых за пределам полосы отвода автомобильной дороги и не оказывающих влияния на безопасность дорожного движения документация по организации дорожного движения не предоставляется».	предоставления указанных в предложении документов в случае выполнения аварийных работ. В связи с чем часть 2 статьи 1 будет дополнена абзацами 2-4 следующего содержания: «В случае, указанном в настоящем пункте: при выполнении краткосрочных работ, схема организации дорожного движения не предоставляется; в случае необходимости выполнения долгосрочных работ проект организации дорожного движения, согласованный с

		государственным органом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, должен быть предоставлен в Администрацию не позднее пяти рабочих дней после обращения в Администрацию для получения разрешения на проведение земляных работ на объекте благоустройства.»
МВД по ЛНР	Подпункт *(пункты)* 2 и 3 пункта *(части)* 1 статьи 52 объединить в подпункт 2 с текстом следующего содержания: «ограждение места проведения земляных работ и установка технических средств организации дорожного движения, иных направляющих и ограждающих устройств, средств сигнализации и прочих средств осуществляется в соответствии со схемой (проектом) организации дорожного движения (за исключением работ, проводимых за пределами полосы отвода автомобильной дороги и не оказывающих влияния на безопасность дорожного движения).»	Частично учтено. В связи с тем, что место проведения земляных работ за пределами полосы отвода автомобильной дороги также требует установки ограждения и

		предупреждающих знаков, пункт 2 будет дополнен словами «(при производстве работ за пределами полосы отвода автомобильной дороги, не оказывающих влияния на безопасность дорожного движения)»; Пункт 3 будет изложен в следующей редакции: 3) ограждение места проведения земляных работ и установка временных технических средств организации дорожного движения в соответствии

		со схемой (проектом) организации дорожного движения (при производстве работ в пределах полосы отвода автомобильной дороги, оказывающих влияния на безопасность дорожного движения);». Согласно ГОСТ 32757-2014 понятие «временные технические средства организации дорожного движения» охватывает все перечисленные в предложении средства.
МВД по	Дополнить пункт *(часть)* 3 статьи 52 после слов «зеленых насаждений» текстом	Учтено как

ЛНР	«технических средств организации дорожного движения» и убрать слова «с восстановлением дорожной разметки»	обоснованное
МВД по ЛНР	Абзац 3 пункта *(части)* 3 статьи 52 заменить на текст следующего содержания «восстановление твердого покрытия должно быть выполнено в сроки, указанные в ГОСТ Р 50597-2017»	Учтено как обоснованное с дополнением наименования ГОСТ и реквизитов акта, которым он утвержден.

Начальник управления экологии
Администрации городского округа
муниципальное образование
городской округ город Луганск
Луганской Народной Республики

А. В. Повышев

(наименование должности руководителя регулирующего органа/уполномоченного органа)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.